

41/1

Norma UNI EN ISO 20344:2012, UNI EN ISO 20345:2012

Categoria S1P

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, P, SRC, WRU



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alta tipo polacco mod. "B", con tomaia in pelle scamosciata e inserti in tessuto cordura. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Airnet®. Puntale in Composit®, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in fori o in occhielli. Suola in poliuretano con battistrada in gomma nitrilica, antiolio, antistatica e con rilievi antiscivolo. Lavorazione Ago.

Fodera Tessuto 3D: *AIRNET* - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente

Genere Unisex 36-47

Lavorazione AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.

Settore Ambienti esterni, Ambienti interni, Industrie manifatturiere, Industrie meccaniche, Industrie tessili

Tipo calzatura B (sopra alla caviglia)

Tomaia Pelle scamosciata: *idrorepellente*, Tessuto Cordura: *Tessuto 3D con alta percentuale di traspirabilità*

Sottopiede Antiperforazione in Kevlar: *Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa*

Puntale Composito: *200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita*

Gruppo JOGGING

Fondo Danilo: *Morbida intersuola in poliuretano ammortizzante e antistatico. Battistrada in gomma resistente al calore con elevata resistenza allo scivolamento anche su piani inclinati.*

Protezione Puntale e suola anti perforazione

