

28500 PRO

Norma UNI EN ISO 17249:2014, UNI EN ISO 20344:2012, UNI EN ISO 20345:2012

Categoria S3

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, HRO, P, SRC, WR, WRU



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Stivale al polpaccio Mod "C", con tomaia in pelle anfibia idrorepellente ed inserti in tessuto cordura. Riporti antiusura in stark in punta e tallone. Fodera in membrana impermeabile e traspirante. Puntale in acciaio, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in campanelle metalliche e ganci. Suola in gomma nitrilica antistatica, antiolio e antiscivolo. Resistenza al taglio da sega a catena (Classe I-II). Lavorazione Ago.

Fodera	Membrana: <i>altissima impermeabilità, traspirazione e resistenza all'abrasione</i> , Tessuto 3D: <i>AIRNET - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente</i>
Fondo	QUAM: <i>Antistatico e antiscivolo in gomma nitrilica. Il fondo Quam è adatto per chi lavora in ambienti esterni o dove è necessaria una buona resistenza all'acqua.</i>
Genere	Unisex 36-47
Lavorazione	AGO: <i>Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.</i>
Protezione	Puntale e suola anti perforazione
Settore	Ambienti esterni
Tipo calzatura	C (stivale al polpaccio)
Tomaia	Pelle anfibia di vitello: <i>Pelle bovina pieno fiore - idrorepellente (WRU)</i>
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Composito: <i>200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>
Classe	CLASSE 1: 20 m/s, CLASSE 2: 24 m/s

