

HGX26A

Norma UNI EN ISO 20344:2012, UNI EN ISO 20345:2012
Categoria S1P
Requisiti aggiuntivi A, E, P, SRA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura bassa Mod. "A", con tomaia in pellame scamosciato ed inserti in tessuto a rete. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente "Airnet®". Puntale in acciaio, soletta antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante occhielli passanti in metallo o fori. Suola in poliuretano monodensità antiolio, antistatica e antiscivolo. Lavorazione "Ago".

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Fondo	HG
Genere	Unisex 36-47
Lavorazione	AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Protezione	Puntale e suola anti perforazione
Settore	Ambienti esterni, Industrie manifatturiere, Industrie tessili
Tipo calzatura	A (bassa)
Tomaia	Pelle scamosciata e tessuto Airnet
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Acciaio: <i>resistente a 200J</i>



