

**CN002**

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, PL, SR, WPA

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Calzatura bassa mod. "A", con tomaia in pelle fiore idrorepellente. Fodera in pelle. Puntale in acciaio o in Composit®, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in occhielli metallici. Intersuola monostrato in gomma, suola in gomma antiscivolo. Lavorazione "Ideal".

Fodera	Pelle
Fondo	ROCCIA: <i>Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore</i>
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	IDEAL: <i>La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i>
Protezione	Puntale e suola anti perforazione
Settore	Acciaierie, Ambienti esterni, Edilizia, Fonderie, Industrie meccaniche
Tipo calzatura	A (bassa)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Acciaio: <i>resistente a 200J</i> , Composito: <i>200J con STRISCA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>
PLANTARE ESTRAIBILE	CUOIO

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Data 14/12/2025

