

FT7M

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, M, PL, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura bassa mod. "A", con tomaia in pelle fiore idrorepellente e protezione metatarsale rivestita dello stesso materiale della tomaia. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Airnet®. Puntale in Composit®, soletta antiperforazione in materiale tessile Kevlar, allacciatura mediante lacci passanti in occhielli di metallo. Suola in gomma nitrilica antiolio, antistatica, con rilievi antiscivolo. Lavorazione "Ago".

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Fondo	HR: <i>Fondo in gomma, antiolio, antiscivolo e antistatico.</i>
Genere	Unisex 36-47
Lavorazione	<i>AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.</i>
Protezione	Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale
Settore	Acciaierie, Ambienti esterni, Ambienti interni, Edilizia, Eletttricisti, Industrie meccaniche
Tipo calzatura	A (bassa)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Composito: <i>200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>

