

M60

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20347:2022

Categoria O3L

Requisiti aggiuntivi A, CI, E, FO, HI, HRO, PL, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Scarpa bassa tipo "A" con tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in tessuto. Fodera in membrana PTFE impermeabile e traspirante. Suola ultralight in phylone PU con stabilizzatore + battistrada in gomma antiscivolo. Protezione anti-abrasione in punta in TPU trasparente. Antiperforazione tessile in Kevlar. Lavorazione Ago.

Tomaia	Pelle e tessuto cordura: <i>Pelle pieno fiore idrorepellente e tessuto cordura traspirante</i>
Fodera	Membrana PTFE: <i>WINDTEX® in microporosa bicomponente con altissima impermeabilità, traspirazione e resistenza</i>
Fondo	<i>ENERGY SHIELD: è un nuovo tipo di suola progettato per il massimo supporto e comfort. L'azione combinata del Phylon ultraleggero e del PU elastico, consente la massima ammortizzazione e protegge l'inserto stabilizzante in plastica per sorreggere al meglio l'arco plantare. Il battistrada in gomma, assicura la massima resistenza allo scivolamento.</i>
Lavorazione	<i>AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.</i>
Sottopiede	<i>Antiperforazione in Kevlar: Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Genere	Unisex 36-49
Settore	Forze Armate, Forze dell'ordine, Running
Tipo calzatura	A (bassa)
Peso	≤ 500
Lacing	Elastic
Extra	TPU anti-abrasion insert



