

PM002

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, M, PL, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura bassa Mod "A", con tomaia in pelle fiore idrorepellente. Fodera in pelle. Puntale in acciaio, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in occhielli o campanelle metalliche (Vis). Protezione del metatarso rivestita dello stesso materiale della tomaia, applicata alla stessa mediante doppia cucitura e 3 rivetti metallici. Intersuola monostrato in gomma, suola in gomma. Lavorazione "Ideal".

Fodera	Pelle
Fondo	ROCCIA: <i>Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore</i>
Genere	Unisex 36-47
Lavorazione	IDEAL: <i>La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i>
Protezione	Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale
Settore	Acciaierie, Ambienti esterni, Edilizia, Elettricisti, Fonderie, Industrie manifatturiere, Industrie meccaniche, Saldatori
Tipo calzatura	A (bassa)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Acciaio: <i>resistente a 200J</i>

