

PMGB01

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022
 Categoria S3L
 Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, M, PL, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura polacco Mod "B", con tomaia in pelle pieno fiore, con ghetta, bavero e protezione del metatarso per la protezione dagli schizzi di metalli fusi. Fodera in pelle. Puntale di sicurezza in Composit® o acciaio, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar o acciaio. Allacciatura mediante anelli passalaccio e dispositivo di sfilamento rapido ad astina. La ghetta con il bavero di protezione antischizzo sono chiusi mediante velcro. Suola in gomma nitrilica anticalore, antiacido, antiscivolo, cucita in pianta. Lavorazione "Ideal".

Fodera	Pelle
Fondo	ROCCIA: <i>Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore</i>
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	IDEAL: <i>La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i>
Protezione	Bavero, Dispositivo di sfilamento rapido ad astina, Protezione dagli schizzi di metallo fuso (saldatura), Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale
Settore	Acciaierie, Asfaltisti, Fonderie, Industrie meccaniche, Saldatori
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Composito: 200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita

