

## PMGB01

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, M, PL, SR, WPA



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura polacco Mod "B", con tomaia in pelle pieno fiore, con ghetta, bavero e protezione del metatarso per la protezione dagli schizzi di metalli fusi. Fodera in pelle. Puntale di sicurezza in Composit® o acciaio, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar o acciaio. Allacciatura mediante anelli passalaccio e dispositivo di sfilamento rapido ad astina. La ghetta con il bavero di protezione antischizzo sono chiusi mediante velcro. Suola in gomma nitrilica anticalore, antiacido, antiscivolo, cucita in pianta. Lavorazione "Ideal".

|                |   |
|----------------|---|
| Fodera         | Pelle   |
| Fondo          | ROCCIA: <i>Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore</i>  |
| Genere         | Unisex 36-49  |
| Lavorazione    | <i>IDEAL: La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i> |
| Protezione     | Bavero, Dispositivo di sfilamento rapido ad astina, Protezione dagli schizzi di metallo fuso (saldatura), Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale   |
| Settore        | Acciaierie, Asfaltisti, Fonderie, Industrie meccaniche, Saldatori   |
| Tipo calzatura | B (sopra alla cavaglia)   |
| Tomaia         | Pelle pieno fiore   |
| Sottopiede     | Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>  |
| Puntale        | Composito: 200J con <i>STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>  |

