

MC18M RUN (Acciai Speciali)

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S1PLM

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, HI, HRO, M, PL, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia Mod "B", con tomaia in pelle scamosciata e inserti in tessuto cordura. Fodera in tessuto 3D altamente traspirante e assorbente Airnet®. Imbottitura di protezione al malleolo, puntale in Composit®, soletta antiperforazione in materiale tessile Kevlar. Protezione metatarsale rivestita in pelle scamosciata. Allacciatura mediante lacci passanti in campanelle di metallo (Vis) o fori e sfilamento rapido ad astina. Suola ENERGY SHIELD, ultralight in phylon e PU + battistrada in gomma antiscivolo; stabilizzatore anti-torsione e cuscini d'aria. Lavorazione Ago.

Fondo	ENERGY SHIELD: è un nuovo tipo di suola progettato per il massimo supporto e comfort. L'azione combinata del Phylon ultraleggero e del PU elastico, consente la massima ammortizzazione e protegge l'inserto stabilizzante in plastica per sorreggere al meglio l'arco plantare. Il battistrada in gomma, assicura la massima resistenza allo scivolamento.
Tomaia	Pelle scamosciata: idrorepellente, Tessuto Cordura: Tessuto 3D con alta percentuale di traspirabilità
Fodera	Tessuto 3D: AIRNET - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Lamina	Lamina antiforo in tessuto: Kevlar K18
Protezione	Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale
Puntale	Composito: 200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita
Lavorazione	AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Settore	Acciaierie, Ambienti interni, Edilizia, Industrie meccaniche

