

PM001S/PA/SKR

Norma UNI EN ISO 20344:2012, UNI EN ISO 20345:2012

Categoria S3

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, M, P, SRC, WRU



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia Mod "B", con tomaia in pelle fiore idrorepellente. Fodera in tessuto traspirante e assorbente. Imbottitura di protezione al malleolo, puntale in Composit, sottopiede antiperforazione in materiale tessile Kevlar, allacciatura mediante lacci passanti in occhielli o campanelle metalliche (Vis) e dispositivo di sfilamento rapido ad astina. Protezione metatarsale rivestita dello stesso materiale della tomaia. Intersuola monostrato in gomma, suola in gomma antistatica, antiolio e antiscivolo. Lavorazione Ideal.

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Fondo	ROCCIA: Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore
Genere	Unisex 36-47
Lavorazione	IDEAL: La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori
Protezione	Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale
Settore	Acciaierie, Ambienti esterni, Edilizia, Eletttricisti, Fonderie, Industrie meccaniche, Saldatori
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Composito: 200J con <i>STRISCIA PROTETTIVA</i> per il comfort delle dita

