

PM001S/PP/SKR

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, M, PL, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia Mod "B", con tomaia in pelle fiore idrorepellente. Fodera in pelle. Imbottitura di protezione al malleolo, puntale in Composit, sottopiede antiperforazione in materiale tessile Kevlar, allacciatura mediante lacci passanti in occhielli o campanelle metalliche (Vis) e dispositivo di sfilamento rapido ad astina. Protezione metatarsale rivestita dello stesso materiale della tomaia. Intersuola monostrato in gomma, suola in gomma antistatica, antiolio e antiscivolo. Lavorazione Ideal.

Fodera	Pelle
Fondo	ROCCIA: <i>Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore</i>
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	<i>IDEAL: La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i>
Protezione	Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale
Settore	Acciaierie, Ambienti esterni, Edilizia, Elettrocisti, Fonderie, Industrie meccaniche, Saldatori
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Composito: <i>200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>

