

MC18M (TUBI TERNI) (Acciai Speciali)

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, M, PL, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia Mod "B", con tomaia in pelle scamosciata e inserti in tessuto cordura. Fodera in tessuto 3D altamente traspirante e assorbente Airnet®. Imbottitura di protezione al malleolo, puntale in Composit®, soletta antiperforazione in materiale tessile Kevlar. Protezione metatarsale rivestita in pelle scamosciata. Allacciatura mediante lacci passanti in campanelle di metallo (Vis) o fori e sfilamento rapido ad astina. Suola Marcello in poliuretano, + battistrada antiscivolo; . Lavorazione Ago.

Fondo	Marcello: Fondo in poliuretano, antistatico e antiscivolo. L'ideale per chi deve camminare molto e stare molto tempo in piedi
Tomaia	Pelle scamosciata: idrorepellente, Tessuto Cordura: Tessuto 3D con alta percentuale di traspirabilità
Fodera	Tessuto 3D: AIRNET - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Lamina	Lamina antiforo in tessuto: Kevlar K18
Protezione	Puntale, suola anti perforazione e protezione metatarsale
Puntale	Composito: 200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita
Lavorazione	AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Settore	Acciaierie, Ambienti interni, Edilizia, Industrie meccaniche

