

STELVIO

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022
Categoria S2
Requisiti aggiuntivi A, E, SR, SRC, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Scarpa di sicurezza alla caviglia – Modello “B” Scarpa alla caviglia senza lacci, con allacciatura tramite elastico, realizzata con tomaia in microfibra lavabile per facilità di pulizia e resistenza nel tempo. La fodera Airnet® in tessuto tridimensionale a rete garantisce massima traspirabilità e assorbimento del sudore, mantenendo il piede fresco e asciutto anche durante lunghe ore di lavoro. Il puntale in Composit® protegge fino a 200 J, mentre il fondo Diamond® in poliuretano offre eccellente resistenza allo scivolamento su diverse superfici. La scarpa è progettata con lavorazione Ago, che garantisce qualità e durata della calzatura. Inoltre, questa calzatura è resistente agli agenti chimici, offrendo protezione completa in ambienti di lavoro esigenti.

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Fondo	Diamond: <i>WDEFIT</i> - Fondo con rilievi studiati per garantire la massima resistenza allo scivolamento. La calzatura ampia consente il massimo relax del piede durante l'utilizzo.
Genere	36-48
Lavorazione	<i>AGO</i> : Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Modello	Calzatura senza lacci
Settore	Alimentare, Ambienti interni, Ospedaliero
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Idrorepellente, Microfibra lavabile: <i>traspirante e confortevole</i>
Puntale	Composito: <i>200J</i> con <i>STRISCIA PROTETTIVA</i> per il comfort delle dita
Extra	Resistenza agli agenti chimici
CALZATA	WIDE FIT Fonfo con rilievi studiati per garantire la massima resistenza allo scivolamento. La calzatura ampia consente il massimo relax del piede durante l'utilizzo
Sottopiede	Sottopiede estraibile in Memory
Soletto	Antiperforazione in Kevlar: Garantisce la protezione del piede contro perforazione della scarpa
Antiscivolo (SR)	Piatto: 0.55 (norma ≥ 0.32) -Inclinato: 0.52 (norma ≥ 0.28)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Data 16/11/2025

