

## DOLOMITE S3

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, CI, E, HRO, PL, SR, WPA, WR



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia mod. "B", con tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente. Fodera in membrana impermeabile e traspirante. Imbottitura di protezione al malleolo, allacciatura mediante campanelle metalliche (Vis), bloccalaccio metallico e gancio. Puntale in Composit® e soletta antiperforazione tessile in Kevlar. Intersuola a scafo in poliuretano, suola in gomma di tipo montagna. Lavorazione "Ago".

Fodera	Sympatex
Fondo	ROCCIA: <i>Suola in gomma antiscivolo antistatica resistente al calore</i>
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	AGO: <i>Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.</i>
Protezione	Puntale e suola anti perforazione
Settore	Acciaierie, Ambienti esterni, Eletttricisti, Escursionisti
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Composito: 200J con <i>STRISCIA PROTETTIVA</i> per il comfort delle dita



