

ASPHALT (IT001S)

Norma UNI EN ISO 20344:2022/A1:2024, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, HI, HRO, PL, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia mod. "B", con tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserto in cordura. Fodera in pelle. Imbottitura di protezione al malleolo. Puntale in acciaio, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in campanelle metalliche e dispositivo di sfilamento rapido ad astina. Intersuola monostrato in gomma, suola in gomma con battistrada liscio. Lavorazione Ideal.

| | |
|----------------|---|
| Fodera | Pelle |
| Fondo | Fondo asfaltista: <i>Fondo dedicato ad addetti alla fusione e messa in opera dell'asfalto, nei lavori d'impermeabilizzazione e di pavimentazione.</i> |
| Genere | Unisex 36-49 |
| Lavorazione | IDEAL: <i>La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i> |
| Protezione | Dispositivo di sfilamento rapido ad astina, Puntale e suola anti perforazione |
| Settore | Asfaltisti, Fonderie |
| Tipo calzatura | B (sopra alla caviglia) |
| Tomaia | Pelle pieno fiore |
| Sottopiede | Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i> |
| Puntale | Acciaio: <i>resistente a 200J</i> |



SCHEMA TECNICA PRODOTTO

 **MONTEBOVE** dal 1953
made in Italy

Data 11/06/2026



I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso.