

ASPHALT (IT001S)

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022
 Categoria S3L
 Requisiti aggiuntivi A, E, HI, HRO, PL, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia mod. "B", con tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserto in cordura. Fodera in pelle. Imbottitura di protezione al malleolo. Puntale in acciaio, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in campanelle metalliche e dispositivo di sfilamento rapido ad astina. Intersuola monostrato in gomma, suola in gomma con battistrada liscio. Lavorazione Ideal.

Fodera	Pelle
Fondo	Fondo asfaltista: <i>Fondo dedicato ad addetti alla fusione e messa in opera dell'asfalto, nei lavori d'impermeabilizzazione e di pavimentazione.</i>
Genere	Unisex 36-47
Lavorazione	IDEAL: <i>La tomaia in pelle viene preparata con i bordi esterni incollati e pressati su di un'apposita intersuola e viene poi cucita mediante una macchina detta rapid. Il filo viene fatto passare in una caldaia con pece fusa, per impermeabilizzare totalmente filo e fori</i>
Protezione	Dispositivo di sfilamento rapido ad astina, Puntale e suola anti perforazione
Settore	Asfaltisti, Fonderie
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Acciaio: <i>resistente a 200J</i>

